

## DTH Bohrröhre

Unsere Bohrröhre für drehendes und schlagendes Bohren werden nach API – Norm gefertigt und geprüft. Das bedeutet gleichmäßig hohe Qualität. Die Bohrröhre erhalten Sie in verschiedenen Abmessungen, Rohrqualitäten und Ausführungen.

Weitere Größen und Sonderlängen, auf Anfrage.

**1147.00.00 Bohrröhr 76,1 x 6,3 mm. API 2 3/8"Reg.**  
glatte Ausführung mit langen Verbindern

Länge	ST 52	N 80
2000 mm	X	X
3000 mm	X	X
4000 mm	X	X
5000 mm	X	X

**180.00.00 Bohrröhr 76,1 x 6,3 mm. API 2 3/8"Reg.**  
glatte Ausführung mit kurzen Verbindern

Länge	ST 52	N 80
2000 mm	X	X
3000 mm	X	X
4000 mm	X	X
5000 mm	X	X

**1148.00.00 Bohrröhr 88,9 x 6,3 mm. API 2 3/8"Reg.**  
glatte Ausführung mit langen Verbindern

Länge	ST 52	N 80
2000 mm	X	X
3000 mm	X	X
4000 mm	X	X
5000 mm	X	X
6000 mm	X	X

**547.00.00 Bohrröhr 88,9 x 6,3 mm. API 2 3/8"Reg.**  
glatte Ausführung mit kurzen Verbindern

Länge	ST 52	N 80
2000 mm	X	X
3000 mm	X	X
4000 mm	X	X
5000 mm	X	X
6000 mm	X	X

**1151.00.00 Bohrrrohr 76,1 x 6,3 mm. API 2 3/8"Reg.**  
beidseitig mit Vkt. 65-40 mm. breit

Länge	ST 52	N 80
2000 mm	X	X
3000 mm	X	X
4000 mm	X	X

**3001.00.00 Bohrrrohr 88,9 x 6,3 mm. API 2 3/8"Reg.**  
beidseitig mit Vkt. 65-40 mm. breit

Länge	ST 52	N 80
1000 mm	X	X
1500 mm	X	X
2000 mm	X	X
3000 mm	X	X
4000 mm	X	X
5000 mm	X	X

**3001.00.00 Bohrrrohr 88,9 x 8,8 mm. API 2 3/8"Reg.**  
beidseitig mit Vkt. 65-40 mm. breit

Länge	ST 52
1000 mm	X
1500 mm	X
2000 mm	X
3000 mm	X
4000 mm	X
5000 mm	X

**2211.00.00 Bohrrrohr 88,9 x 6,3 mm. API 2 3/8"IF**  
glatte Ausführung mit kurzen Verbindern

Länge	ST 52	N 80
1000 mm	X	X
1500 mm	X	X
2000 mm	X	X
3000 mm	X	X
4000 mm	X	X
5000 mm	X	X

**2211.00.00 Bohrrrohr 88,9 x 8,8 mm. API 2 3/8"IF**

glatte Ausführung mit kurzen Verbindern

Länge	ST 52
1000 mm	X
1500 mm	X
2000 mm	X
3000 mm	X
4000 mm	X
5000 mm	X

**1077.00.00 Bohrrrohr 88,9 x 6,3 mm. API 2 3/8"IF**

beidseitig mit Vkt. 65-40 mm. breit

Länge	ST 52	N 80
1000 mm	X	X
1500 mm	X	X
2000 mm	X	X
3000 mm	X	X
4000 mm	X	X
5000 mm	X	X

**1077.00.00 Bohrrrohr 88,9 x 8,8 mm. API 2 3/8"IF**

beidseitig mit Vkt. 65-40 mm. breit

Länge	ST 52
1000 mm	X
1500 mm	X
2000 mm	X
3000 mm	X
4000 mm	X
5000 mm	X

**1185.00.00 Bohrrrohr 88,9 x 6,3 mm. API 2 3/8"IF**

beidseitig mit Vkt. 75-40 mm. breit

Länge	ST 52	N 80
1000 mm	X	X
1500 mm	X	X
2000 mm	X	X
3000 mm	X	X
4000 mm	X	X
5000 mm	X	X

**1185.00.00 Bohrrrohr 88,9 x 8,8 mm. API 2 3/8"IF**

beidseitig mit Vkt. 75-40 mm. breit

Länge	ST 52
1000 mm	X
1500 mm	X
2000 mm	X
3000 mm	X
4000 mm	X
5000 mm	X

**2213.00.00 - KLEMM / Bohrrrohr 88,9 x 6,3 mm. API 2 3/8"IF**

beidseitig mit SW 75-40 mm. breit

Länge	ST 52	N 80
1000 mm	X	X
1300 mm	X	X
1650 mm	X	X
1700 mm	X	X
2000 mm	X	X

**1113.00.00 Bohrrrohr 88,9 x 6,3 mm. PI 2 3/8"IF**

muffenseitig Vkt. 65-40 mm. breit

Länge	ST 52	N 80
2000 mm	X	X
3000 mm	X	X
4000 mm	X	X