

Futterrohre / Cassings

Aufgrund der Vielzahl von Rohrabmessungen und Gewindeausführungen, haben wir nur einige Beispiele der möglichen Abmessungen aufgeführt. Futterrohre / Cassings sind in allen Varianten und Sonderbauformen lieferbar.



**Wk: Rohre: S355J2H, VE: 27CrMo44V vergütet 900 - 1200 N/mm² Festigkeit
Gewindeenden sind im Schutzgas-Verfahren an die Rohre geschweisst**

Drehbohrrohr D 139,7 Gew. 2gg zyl. re. o. li. x 10 mm Wd x 1000 mm. NL

Drehbohrrohr D 139,7 Gew. 2gg zyl. re. o. li. x 10 mm Wd x 1500 mm. NL

Drehbohrrohr D 139,7 Gew. 2gg zyl. re. o. li. x 10 mm Wd x 2000 mm. NL

**Wk: Rohre: S355J2H, VE: 27CrMo44V vergütet 900 - 1200 N/mm² Festigkeit
Gewindeenden sind im Schutzgas-Verfahren an die Rohre geschweisst**

Drehbohrrohr D 152,4 Gew. 2gg zyl. re. o. li. x 8,8 mm Wd x 1000 mm. NL

Drehbohrrohr D 152,4 Gew. 2gg zyl. re. o. li. x 8,8 mm Wd x 1500 mm. NL

Drehbohrrohr D 152,4 Gew. 2gg zyl. re. o. li. x 8,8 mm Wd x 2000 mm. NL

Drehbohrrohr D 152,4 Gew. 2gg zyl. re. o. li. x 8,8 mm Wd x 3000 mm. NL